



# PanelTack HM

## voor de verlijming van Eternit Cedral Board panelen

### Algemeen

De verlijming van Cedral Board kan geschieden met dezelfde producten als Natura, Natura Pro, Pictura en Textura. Als voorbehandeling voor de achterzijde van de plaat wordt (net als voor de hierboven genoemde panelen) Primer MSP geadviseerd.

### Beperkingen voor Cedral Board

Specifiek voor de verlijming van Cedral Board gelden de volgende beperkingen:

- de maximale hoogte bedraagt 10 meter.
- maximale afstand tussen de lijmrillen bedraagt 400 mm (geveltoepassing).

Voor plafond- en luifeltoepassingen wordt een maximale (hart-op-hart) afstand tussen de lijmrillen geadviseerd van 300 mm.

### Cedral Board van Eternit NV

Cedral Board is een 9 mm dikke waterbestendige, vormvaste, onderhoudsvriendelijke en rotbestendige plaat voor de bekleding van dakranden en geveldelen.

Cedral Board is samengesteld uit portlandcement en zand, aangevuld met minerale toevoegstoffen en natuurlijke organische vezels.

### Raadpleeg voorafgaand aan een project:

- het Bostik documentatieblad "Simson PanelTack HM voor de verlijming van Eternit Equitone panelen".
- de betreffende verwerkingsvoorschriften en technische documentatie van Eternit N.V.

#### Bostik B.V.

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infoln@bostik.com](mailto:infoln@bostik.com)  
Internet: [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
Internet: [www.bostik.be](http://www.bostik.be)